

Für den scriptbasierten Formularversand wird aus Sicherheitsgründen auf den Linux- und UNIX-Servern eine SMTP-Authentifizierung verlangt. Hierfür haben wir eine spezielle Klasse phpmailer erstellt. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieser Klasse.

Beispiel: mailversand.php

```
<?
// ACHTUNG - die Klasse class.phpmailer.php muss im Verzeichnis phpmailer
liegen

$pfad = ini_get("include_path");
$pfad .= " ../phpmailer";
ini_set("include_path", $pfad);
require("class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();
// Language File
$mail->SetLanguage ("de", "../phpmailer/"); $mail->IsSMTP(); $mail->Host =
"mail.[domainname].[tld]";

// SMTPAuth true/false
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = "postmaster@[ihrdomainname].[tld]";
$mail->Password = "[kennwort]";

// Headerdaten der Mail
$mail->From = "[absender@[ihrdomainname].[tld]]";
$mail->FromName = "[Absender Name]";
$mail->AddAddress("empfaenger@[empfaengerdomain].[tld]","[Empfänger Name]");
$mail->AddCC("CCempfaenger@[empfaengerdomain].[tld]","[CCEmpfänger Name]");
$mail->AddBCC("BCCempfaenger@[empfaengerdomain].[tld]","[BCCEmpfänger Name]");

// evtl. Attachments
// $mail->AddAttachment("../pdf/eine_pdf_datei.pdf");

// Das Subject
$mail->Subject = "[Betreff der Mail]";

// HTML Mail ?
$mail->IsHTML(true);
// HTML Mail Body
$mail->Body = "[Inhalt der Email (HTML)]" ; // Der Text-Body, falls keine
HTML-Mail verschickt wird // Aber auch bei einer HTML-Mail sollte man hier
einen // Text angeben, falls der Empfänger keine HTML-Mails // lesen kann
$mail->AltBody = "[Inhalt der Email]";

// Absenden !
if( ! $mail->Send() )
{
echo "Error

";
echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo; } else echo "Mail gesendet.;"?>
```